



TMP Kühlerschutzgitter schwarz BMW S1000 RR 2019- / S1000 R / XR 2021- #8537

Zur Montage des Kühlerschutzes am Motorrad:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Entfernen Sie die die rechte und linke Seitenverkleidung mit einem Torx T25 Werkzeug.
3. Entfernen Sie die 2 Schrauben die den Ölkühler mit dem Wasserkühler verbinden.
4. Bringen Sie den Wasserkühlerschutz und den Ölkühlerschutz in Position, die Halterungen der beiden müssen zwischen der Verbindung Ölkühler und Wasserkühler wo Sie die Schrauben entfernt hatten.
5. An der linken und rechten oberen Seite des Kühlerschutzes (Fahrriichtung), muss jeweils ein Kabelbinder durch das Loch in den oberen Ecken des Kühlerschutzes geführt werden und zusammen mit den oberen Kühlerhalterung geschlungen und festgezogen werden.
6. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz kann die Befestigungsschraube und die beiden Kabelbinder festgezogen und gekürzt werden.