

**EP-Getriebeöl  
Mineralisch****ANWENDUNGSHINWEISE**

Mehrbereichsgetriebeöl speziell entwickelt für Endantriebe von 2- und 4-Takt-Motorrollern.

**PERFORMANCE****STANDARDS**                      **API GL-4**

Spezielle Additive sichern die Funktion und die Lebensdauer auch bei hohen Drehzahlen. Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung. Hohe Schmierfilmstabilität. Hält Getriebe sauber. Speziell für diese Getriebe entwickelte Verpackung, welche eine gute Befüllung ermöglicht und von der Füllmenge für die meisten dieser Getriebe ausreichend ist.

**EMPFEHLUNGEN UND  
HINWEISE**

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

**EIGENSCHAFTEN**

Viskosität	SAE J 306	80W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.891
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	145.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	98.0
Pourpoint	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F